

DELTA 3 Max Plus (2 048 Wh)

Farbe : Silber

Kapazität : 2 048 Wh

Nettogewicht : Ca. 22,1 kg

Abmessungen : 494 × 242 × 305 mm

Gesamte Ausgangsanschlüsse : 10

Gesamtausgangsleistung: 3 581 W Max

USV : 10 ms + HID

Garantie : 3 + 2 Jahre

Geräusch : 600 W ≤ 25 dB



AC-Ausgang

Spitzenleistung	Ausgangspriorität	Max AC-Ausgang
4	JA	3 000 W
Spannungsausgang	X-Fusion	Max Leistung durch X-Boost
6 000 W	JA	3 900 W
Ausgangsspannung		
230 V~50 Hz, insgesamt 3 000 W 13 A max. pro Anschluss (×4)		

DC-Anschlüsse

Anzahl der DC-Steckdosen	USB-A	USB-C
6	1 × 18 W Max	1 × 140 W Max (HID) 2 × 45 W Max (insgesamt 45 W)
12V DC-Ausgang		
378 W Max Kfz-Stromausgang × 1: 12,6 V=10 A Anderson-Ausgang × 1: 12,6 V=30 A		

Eingang

Netzstrom	Eingangsspannung	0-80 % Ladezeit
2 300 W (abhängig von der Eingangsspannung)	220-240 V~10 A, 50/60 Hz	47 Min.
Solar	Lichtmaschine	0-100 % Ladezeit
1 000 W (2 × 500 W)	1 000 W Max Über 4+8 Port	68 Min.
Generator	KFZ	
2 400 W Max	12 V/24 V=8 A	

Batterie

Batteriechemie	Kompatible Zusatzbatterie	CTC Technologie
LFP	D2M/D3MP/D3/DP3 Zusatzbatterie	CTC
Anzahl der zusätzlichen Batterieanschlüsse	Typ der zusätzlichen Batterieanschlüsse	Maximale Kapazität mit Zusatzbatterie
1 (erweiterbar auf 2)	4+8	Bis zu 10 kWh mit 2 × DELTA Pro 3 Zusatzbatterie

Steuerung

Bildschirm	WLAN	Bluetooth	App
JA	JA	JA	JA

Betriebsbedingungen

Betriebshöhe : ≤3 000 m	Entladetemperatur : -10 °C bis 45 °C
Ladetemperatur : 0 °C bis 45 °C	Lagertemperatur : -10 °C bis 45 °C