BSP 190 BLACK EDITION

Solarmodul | 190 W | 36 V | Back-Contact-Technologie


Elektrische Eigenschaften

Nennleistung (Wp)	190 W
Nennspannung (Umpp)	36 V
Nennstrom (Impp)	5,27 A
Leerlaufspannung (UoC)	43,2 V
Kurzschlussstrom (Isc)	5,8 A
Wirkungsgrad	24,7 %
Max. Systemspannung	1000 V

Technische Daten

Arbeitstemperatur	-10 bis +85 °C
Solarzellen	Monokristallin
Anzahl der Zellen	60
Maße	1655 × 530 × 30 mm
Gewicht	9,3 kg
Schutzklasse	Schutzklasse IP65
Zellenverbindung	Back-Contact
Kabellänge	900 mm
Steckerverbindungen	MC4

Maße



Garantie



Unsere ECTIVE Herstellergarantie

Mind. 80 % der Nennleistung nach 25 Jahren.

Back-Contact-Technologie

Bei Back-Contact-Paneelen liegen sämtliche Kontakte auf der Rückseite der Solarzellen, was eine nahezu ununterbrochene Lichtaufnahme auf der Vorderseite ermöglicht. So wird durch die reduzierte Verschattung der Zellflächen sowie den minimierten elektrischen Widerstand eine besonders hohe Effizienz erreicht, selbst bei diffusem Licht oder Teilschatten.

- Höherer Flächenwirkungsgrad gegenüber herkömmlichen monokristallinen Zellen
- Erhöhte Leistung bei (Teil-)Verschattung des Solarmoduls
- geringere Hotspot-Bildung
- Geschützt gegen Staub und Strahlwasser (IP 65)