

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Jackery Explorer 2000. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, insbesondere die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

In Übereinstimmung mit den Gesetzen und Vorschriften liegt das Recht der endgültigen Auslegung dieses Dokuments und aller zugehörigen Dokumente zu diesem Produkt beim Unternehmen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Aktualisierung, Überarbeitung oder Beendigung keine weiteren Benachrichtigungen erfolgen.

TECHNISCHE DATEN

Produktname	Jackery Explorer 2000
Modell-Nr.	JE-2000D
Kapazität	45.6Ah/44.8V DC (2042Wh)
Zellchemie	LiFePO4
Gewicht	Etwa 38,6 lbs / 17,5 kg
Abmessungen	13,2 × 10,4 × 11,5 Zoll / 33,5 × 26,4 × 29,2 cm
Nutzungsdauer	4000 Zyklen bis 70%+ Kapazität
DC-Eingang	2 x DC 8mm Anschlüsse: Einzelanschluss 11-16V ≈ 8A Max, Doppelanschluss 8A Max; Einzelanschluss 16-60V ≈ 12A, Doppelanschluss 21A/400W Max
Lademodus AC-Eingang	220V-240V ~ 50Hz, 10A Max, L+N+PE
Bypassmodus AC-Eingang/Ausgang	220V-240V ~ 50Hz, 10A Max
2 x AC-Ausgang	230V ~ 50Hz, 10A Max
AC-Gesamtleistung	2200W/2200VA Nennleistung, 4400W/4400VA Überspannungsspitze
Icc	3kA
USB-C1-Ausgang	30W Max, 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈2,5A, 15V≈2A, 20V≈1,5A
USB-C2-Ausgang	100W Max, 5V≈3A, 9V≈3A, 12V≈3A, 15V≈3A, 20V≈5A
USB-A-Ausgang	18W Max, 5-6V≈3A, 6-9V≈2A, 9-12V≈1,5A
Zigarettenanzünderanschluss	12V≈10A Max
Ladetemperatur	0°C~45°C (32°F~113°F)
Entladetemperatur	-10°C~45°C (14°F~113°F)

ZERTIFIZIERUNGEN

UN38.3 CE

※ USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.


LIEFERUMFANG

①




Jackery Explorer 2000

②



AC-Ladekabel

③



Benutzerhandbuch