



Die Kompakte | CAP 650 GPS

Artikelnummer: 20310055



- Dreheinheit komplett mit Steuerelektronik
- Flachantenne BAS 66 Twin
- Montageplatte
- Montagematerial mit Dachdurchführung
- komplettem Kabelsatz mit 2 x 8-m-Koax- und 10-m-Stromführungskabel
- Steuergerät
- externer Taster
- Montageanleitung

Typ:	CAP 650 GPS
Bestell-Nr.:	20310055
LNB:	2 Ausgänge schaltbar: V/H (14/18 V) – Low/High (0/22 kHz)
Versorgungsspannung LNB:	Vertikal: 11,5 – 14 V Horizontal: 16 – 19 V
Eingangsfrequenz:	10,70 – 12,75 GHz
Ausgangsfrequenz:	950 – 1950 MHz 1100 – 2150 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	9,75/10,60 GHz
Systemgüte (G/T) bei 11,3 GHz 12,5 GHz:	13,3 dB/K 13,7 dB/K
Versorgungsspannung (Autobatterie):	10,5 – 15,5 V
Stromaufnahmen aus dem 12-V-Bordnetz: Einschaltstrom Satellitensuche TV-Empfang Stand-by:	Typ. 10 A max. 12 A Typ. 3 A Typ. 1,2 A Typ. 0,024 A
Stromaufnahme aus dem Receiver:	Typ. 160 mA
Einstellbereich Elevation Azimut Skew:	0-80/370/± 15 °
Gewicht Dreheinheit mit Flachantenne:	14,5 kg
Verpackungseinheit/Gewicht:	1/23,4 St./kg

Bedienungsanleitungen:

- [CAP 650 – Bedienungsanleitung \(1861 Downloads\)](#)
- [CAP 650 – User Manual \(467 Downloads\)](#)
- [CAP-Konverter V2 – Bedienungsanleitung \(2875 Downloads\)](#)
- [CAP-Konverter V2 – User Manual \(536 Downloads\)](#)

Galeriebilder

