

REPARATURBAND HIGH PERFORMANCE

Produkteigenschaften

- transparent, temperatur- & druckbeständig
- druckbeständig bis 12 bar
- verschweißt sich selbst, nicht klebend
- transparent, extrem stark und reißfest
- temperatur- und druckbeständig
- für Unterwasseranwendungen geeignet
- stoßabweisend
- selbst an verschmutzten Gegenständen einsetzbar
- für Innen- und Außenanwendungen
- witterungs-, UV- und alterungsbeständig
- beständig gegen Wasser-, Salzwasser, Kraftstoff, Kühl- und Frostschutzmittel

Einsatzbereiche

Zum Abdichten, Isolieren und Reparieren von Schläuchen, Kabeln und Rohren. Reparaturen im Kfz-Bereich (Kühler- und Motorschläuche, Zündkabel, Dichtungen und Halterungen).

Technische Daten

Farben	Transparent
Lagerfähigkeit (Monate)	36 Monate
Spannungsfestigkeit (kV / mm)	16
Temperaturbeständigkeit (°C)	-65 - +260
Zugfestigkeit (N/mm ²)	4,82

Gebrauchsanweisung

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C. Oberfläche gegebenenfalls mit PETEC Multi Cleaner (Art.-Nr. 82100 oder 82200) gründlich reinigen und entfetten. Reparaturband abschneiden und die transparente Schutzfolie abziehen. Das Band um 1/3 in die Länge strecken und unter Zug um die zu reparierende Stelle wickeln – dabei eine Überlappung von 30 – 50% beachten. Zur Sicherstellung der Eignung des Produktes für die gewünschte Anwendung sind in jedem Fall Eigenversuche zu empfehlen. Technisches Datenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

Gebindegrößen



Artikel-Nummer: 94903

3mx25mmx0,5mm