



Zwischenstecker 3

Schaltbarer Zwischenstecker zur Steuerung elektrischer Geräte. Mit Energieverbrauchsmessung.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588095144	0000/9514	weiß	188 g	106 g	9.00 x 8.50 x 13.00 cm	5.00 x 7.50 x 7.50 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse: 20

Umgebungstemperatur: 0 ... 40 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation: Z-Wave Plus

Reichweite Innen: max. 40 m

Betriebsfrequenz: 868.4 MHz

Repeater-Funktion: Ja

SENSORIK

Maximale Belastung: 3000 W

Schaltleistung: max. 13 A (überlastgeschützt)

Leistungsmessung: 1 Watt Auflösung

STROMVERSORGUNG

Frequenz: 50 Hz

Nennspannung: 230 V

TOP-AUSSTATTUNG

Top-Ausstattung: Erweiterung für das Smart-Home-System von TechniSat

Top-Ausstattung: Z-Wave™ Zwischenstecker (868,42 MHz)

Top-Ausstattung: Schaltleistung max. 13A (max. 2990W bei 230V) - Überlastgeschützt

Top-Ausstattung: Erfassung des Energieverbrauchs

Top-Ausstattung: Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion

Top-Ausstattung: Manuelle Bedienung über Taste am Gerät möglich

LIEFERUMFANG

Zwischenstecker 3, Bedienungsanleitung