

## Fass- und Maschinenpumpen

**1660.00.50**

**Emulsions- und Ölpumpen - Set COMET\_IN 12 V**

**1660.00.54**

**Emulsions- und Ölpumpen - Set COMET\_IN 24 V**



bestehend aus:

- Tauchpumpe COMET\_IN; bruchssichere, stoßfeste Ausführung; 4 m Kabel, Grobfilter und Faserfeinfilter
- 4 m PVC-Gewebes Schlauch
- Trafo-Gleichrichter mit Schnurschalter
- Schlauchschelle
- 5er Pack Faserfeinfilter

Besonders geeignet zur Förderung von:

- leichten Ölen, Heizöl und Dieselmotoren
- Kühlemulsionen und Dielektrika
- leichten Säuren und Basen (ausgenommen Schwefelsäure)

**NICHT FÜR BENZIN GEEIGNET !**

**Leistungsdaten:**

	<b>1660.00.50</b> <b>Emulsions- und Ölpumpen - Set</b> <b>COMET_IN</b> <b>12 V</b>	<b>1660.00.54</b> <b>Emulsions- und Ölpumpen - Set</b> <b>COMET_IN</b> <b>24 V</b>
Spannung	12 V	24 V
Fördermenge	max. 10,2 l/min	max. 11,2 l/min
Förderhöhe	max. 7 m	max. 7 m
Verbrauch	15 - 25 W	30 - 40 W
Ø / Höhe	max. 42 mm / 161 mm	max. 42 mm / 161 mm

### Ersatzteile und Zubehör

Artikelnummer	Beschreibung
1601.57.03	Tauchpumpe COMET-IN 12 V, 4 m Kabel
1605.57.03	Tauchpumpe COMET_IN 24 v, 4m Kabel
3371.06.00	Trafo-Gleichrichter, pr.: 230 V, sec: 12 V, 2,5 A mit Schnurschalter
3380.05.00	Trafo-Gleichrichter, pr.: 230 V, sec: 24 V, 2,5 A mit Schnurschalter
3052.01.00	Faserfeinfilter 5er-Pack
V4.1135	PVC-Gewebes Schlauch (Preis pro Meter)
3942.06.00	Schlauchschelle SNP 10
3051.02.01	Filterkorb komplett