



DIGIDISH 33 mit Universal-V/H-LNB

Hochwertige 33 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und extrem platzsparend.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)
4019588332942	1033/2194	beige	2.7 kg	1.9 kg	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588333291	1333/2194	schiefergrau	2.7 kg	1.9 kg	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588341944	1433/2194	ziegelrot	2.7 kg	1.9 kg	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588733947	1733/2194	polarweiß	2.7 kg	1.9 kg	
4019588533943	1533/2194	gelb mit Smiley	2.7 kg	1.9 kg	40.50 x 39.50 x 22.00 cm

LOKAL OSCILLATOR	inkl. Wandhalterung: Ja	Nennmaß: 0.33 m
Low-Band: 9.75 GHz	AUSGANGSFREQUENZBEREICH	F/D: 0.6
High-Band: 10.7 GHz	Low-Band: 950 - 1950 MHz	Gewinn: 30 dBi @ 11,3 GHz
LNB-STEUERUNG	High-Band: 1100 - 2150 MHz	Offsetwinkel: 30 °
Vertikal: 11,5 - 14 V	EINGANGSFREQUENZBEREICH	Feedaufnahme: 40 mm
Horizontal: 16 - 19 V	Low-Band: 10.7 ... 11.7 GHz	LIEFERUMFANG
Bandumschaltung: 22 kHz	High-Band: 11.7 ... 12.75 GHz	DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung, Universal-V/H-LNB, Wandhalterung, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung
ALLGEMEINE MERKMALE	GEEIGNET FÜR	
Material: Aluminium	Anzahl Orbitpositionen: 1	
Top-Ausstattung: Nur 33 cm klein	Anzahl Teilnehmer: 1	
Top-Ausstattung: Geeignet für 1 oder 2 Teilnehmer	RAUSCHMASS	
Top-Ausstattung: 1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)	Unterer Frequenzbereich: 0.7 dB max.	
Top-Ausstattung: Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.	Oberer Frequenzbereich: 0.7 dB max.	
Top-Ausstattung: Optimal für Boden- und Wandmontage	STROMVERSORGUNG	
Materialstärke: 1 mm	LNB-Spannungsversorgung: 11.5 ... 19 V	
Beschichtung: Beidseitig pulverbeschichtet	Stromverbrauch: max. 190 mA	
Universal-V/H-LNB	TECHNISCHE DATEN	
ARTIKELINFORMATIONEN		

HDTV

1 Teilnehmer

1 Orbitposition

Testurteil(e) DIGIDISH 33 mit Universal-V/H-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)